



MOTORI ORBITALI



SERIE GMM ATTACCO LATERALE - ALBERO CIL. DN.16					
Codice	CC	Nm			rpm
		Cont.	Int.	Picco	
CMM08L	8,0	11	15	21	1950
CMM12L	12,5	16	23	33	1550
CMM20L	20,0	25	35	51	1000
CMM32L	32,0	40	57	64	630
CMM40L	40,0	45	70	82	500
CMM50L	50,0	46	88	100	400



SERIE GMM ATTACCO POSTERIORE - ALBERO CIL. DN.16					
Codice	CC	Nm			rpm
		Cont.	Int.	Picco	
CMM08P	8,0	11	15	21	1950
CMM12P	12,5	16	23	33	1550
CMM20P	20,0	25	35	51	1000
CMM32P	32,0	40	57	64	630
CMM40P	40,0	45	70	82	500
CMM50P	50,0	46	88	100	400



SERIE GMP - ALBERO CIL. DN.25					
Codice	CC	Nm			rpm
		Cont.	Int.	Picco	
GMP050	50	78	104	130	10-800
GMP080	80	120	157	215	10-770
GMP100	100	149	197	268	10-615
GMP125	125	180	238	336	10-480
GMP160	160	219	305	430	10-385
GMP200	200	262	358	506	10-310
GMP250	250	300	417	537	10-250
GMP315	315	338	413	537	10-195
GMP400	400	334	429	537	10-155



SERIE GMR - ALBERO CIL. DN.25					
Codice	CC	Nm			rpm
		Cont.	Int.	Picco	
GMR50	50	93	118	135	10-775
GMR80	80	152	189	216	10-750
GMR100	100	194	236	270	10-600
GMR125	125	237	296	338	10-475
GMR160	160	310	378	433	10-375
GMR200	200	369	450	509	10-300
GMR250	250	380	470	540	10-240
GMR315	315	380	470	540	10-190
GMR400	400	380	470	540	10-160




SERIE GMH - ALBERO CIL. DN.25					
Codice	CC	Nm			rpm
		Cont.	Int.	Picco	
GMH200	200	419	473	541	370
GMH250	250	493	557	636	295
GMH315	315	541	621	762	235
GMH400	400	535	636	789	185
GMH500	500	508	598	778	155



SERIE GMS - ALBERO CIL. DN.32					
Codice	CC	Nm			rpm
		Cont.	Int.	Picco	
GMS080	80	194	218	271	10-810
GMS100	100	242	283	318	10-750
GMS125	125	303	345	373	10-600
GMS160	160	358	429	459	10-470
GMS200	200	438	540	576	10-375
GMS250	250	440	580	700	10-300
GMS315	315	551	625	831	10-240
GMS400	400	560	687	865	10-180

SCAMBIATORI ACQUA-OLIO



Gli scambiatori acqua olio a fascio tubiero sono realizzati mediante le tecnologie più moderne ed affidabili per uso in condizioni termomeccaniche anche gravose. La portata d'olio di tali scambiatori varia dai 20 L/min ai 500 L/min e le superfici di scambio termico vanno da 0,26 m² a 3,67 m². I tubi in rame mandrinati sulle piastre garantiscono una maggiore resistenza e tenuta anche in presenza di vibrazioni. La fitta conformazione del fascio tubiero consente di avere un'ottima resa termica fino a 75 kW con consumi d'acqua ridotti e dimensioni contenute; inoltre il circuito d'acqua è ispezionabile.

SCAMBIATORI ACQUA-OLIO

Codice	Portata olio (l/min.)	HP dispersi con olio -55°C H2O-20°C
SA080-150	25-75	4-8
SA080-310	25-80	7-14
SA080-385	25-80	9-17
SA080-560	25-80	12-20
SA080-715	40-100	15-24
SA080-870	40-110	18-29
SA080-1155	40-130	22-36

RADIATORI ARIA-OLIO



Scambiatori elettroventilati per raffreddamento olio. Alimentazione AC/DC. Motore elettrico e predisposizione motore idraulico.

Caratteristiche generali:

- elettroventilatori aspiranti
- pressione statica massima 24 bar
- pressione di prova 16 bar
- temperatura massima di lavoro 120° (superiore su richiesta)

Disponibilità: A RICHIESTA