



# PRESSE ORIZZONTALI 40T

SCHEDA TECNICA	
Potenza di pressatura	40Ton
Range di pressatura	7-35mm
Diametro di pressatura massimo	46mm (con porta morsetti)
Tubo 6 spirali	-
Tubo 4 spirali	-
Tubo 2 trecce	1/2"
Apertura massima con morsetti	+20mm
Diametro massimo di apertura	59mm
Dimensione LxPxH	200x320x330mm
Peso	11 Kg.

MORSETTI									
Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65	

\*\* Con porta morsetti


Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2



PRESSA O100P2LL	
Codice	Accessori in dotazione
O100P2LL	 Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura  Pompa manuale doppio stadio  Doppia velocità

ACCESSORI AGGIUNTIVI			
	Morsetti speciali		Predisposizione per centralina elettronica
	Dispenser portatile		Pedale pneumatico-idraulico
	Morsetti freon		Morsetti freno

Pressa con pedale pneumatico-idraulico, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2



PRESSA O100MLL	
Codice	Accessori in dotazione
O100MLL	 Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura  Pedale pneumatico-idraulico

ACCESSORI AGGIUNTIVI			
	Morsetti speciali		Predisposizione per centralina elettronica
	Dispenser portatile		Pompa manuale doppio stadio
	Morsetti freon		Morsetti freno

# PRESSE ORIZZONTALI 100T

SCHEDA TECNICA	
Potenza di pressatura	100Ton
Range di pressatura	7-35mm
Diametro di pressatura massimo	46mm (con porta morsetti)
Tubo 6 spirali	-
Tubo 4 spirali	-
Tubo 2 trecce	1"
Apertura massima con morsetti	+20mm
Diametro massimo di apertura	59mm
Dimensione LxPxH	200x320x330mm
Peso	25 Kg. (O100P2/O100M) - 29 Kg. (O100P2X/O100MX)

MORSETTI									
Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65	

\*\* Con porta morsetti



O100P2



O100P2X

Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2

PRESSA O100P2 / O10P2X	
Codice	Accessori in dotazione
O100P2	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura
O100P2X	Pompa manuale doppio stadio

#### ACCESSORI AGGIUNTIVI

	Morsetti speciali		Predisposizione per centralina elettrica
	Dispenser portatile		Pedale pneumatico
	Morsetti freon		Morsetti freno



O100M



O100MX

Pressa con pedale pneumatico, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2

PRESSA O10M / O10MX	
Codice	Accessori in dotazione
O100M	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura
O100MX	Pedale pneumatico

#### ACCESSORI AGGIUNTIVI

	Morsetti speciali		Predisposizione per centralina elettrica
	Dispenser portatile		Pompa manuale doppio stadio
	Morsetti freon		Morsetti freno



# PRESSE ORIZZONTALI 200T



SCHEDA TECNICA		O180M	O180EM
Potenza di pressatura	200Ton	200Ton	
Range di pressatura	7-69mm	7-69mm	
Diametro di pressatura massimo	90mm (con porta morsetti)	90mm (con porta morsetti)	
Tubo 6 spirali	1"	1"	
Tubo 4 spirali	1.1/2"	1.1/2"	
Tubo 2 trecce	2"	2"	
Apertura massima con morsetti	+37mm	+37mm	
Diametro massimo di apertura	120mm	120mm	
Dimensione LxPxH	440x500x420mm	700x520x810mm	
Peso	90 Kg.	190 Kg.	
Motore	-	3 Kw	
Olio	-	400V 50-60Hz	45 L

MORSETTI																				
Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69*	84**
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90	90	

\* Senza cambio rapido   \*\* Con porta morsetti

Pressa con comando pneumatico-idraulico e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.

PRESSA O180M	
Codice	Accessori in dotazione
O180M	 Doppia velocità  Pedale pneumatico-idraulico

ACCESSORI AGGIUNTIVI					
	Morsetti speciali		Morsetti marcatori		Morsetti freni e freon
	Predisposizione per pompa doppio stadio		Dispenser a cassetto +cambio rapido		Dispenser portatile (360x360x180mm)
	Impugnatura cambio/rapido alluminio		Impugnatura cambio/rapido trasparente		

Pressa elettrica con distributore manuale e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP

PRESSA O180EM	
Codice	Accessori in dotazione
O180EM	 Controllo EM  Macchina silenziata  Doppia velocità

ACCESSORI AGGIUNTIVI					
	Voltaggio speciale		Battuta posteriore fissa		Specchio retrovisore
	Morsetti speciali		Morsetti marcatori		Morsetti freni e freon
	Base dispenser +cambio rapido (720x550x710mm)		Dispenser a cassetto +cambio rapido		Dispenser portatile (360x360x180mm)
	Impugnatura cambio/rapido alluminio		Impugnatura cambio/rapido trasparente		

# PRESSE ORIZZONTALI 200T

SCHEDA TECNICA	
Potenza di pressatura	200Ton
Range di pressatura	7-69mm
Diametro di pressatura massimo	90mm (con porta morsetti)
Tubo 6 spirali	1"
Tubo 4 spirali	1.1/2"
Tubo 2 trecce	2"
Apertura massima con morsetti	+37mm
Diametro massimo di apertura	120mm
Dimensione LxPxH	700x520x810mm
Peso	190 Kg.
Motore	3 Kw - 400V 50-60Hz
Olio	45 L

MORSETTI																				
Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69*	84**
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90	90	

\* Senza cambio rapido   \*\* Con porta morsetti

Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP



PRESSA O180EL	
Codice	Accessori in dotazione
O180EL	Pedale elettrico    Controllo EL
	Macchina silenziata    Doppia velocità
	Regolazione riapertura automatica testa di pressatura

ACCESSORI AGGIUNTIVI		
	Voltaggio speciale	Battuta posteriore fissa    Battuta posteriore automatica
	Morsetti speciali	Morsetti marcatori    Morsetti freni e freon
	Base dispenser +cambio rapido (720x550x710mm)	Dispenser a cassetto +cambio rapido    Dispenser portatile (360x360x180mm)
	Impugnatura cambio/rapido alluminio	Impugnatura cambio/rapido trasparente    Specchio retrovisore
	Telecamera	

Pressa a controllo numerico con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP



PRESSA O180ED	
Codice	Accessori in dotazione
O180ED	Pedale elettrico    Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua
	Macchina silenziata    Doppia velocità

ACCESSORI AGGIUNTIVI		
	Voltaggio speciale	Battuta posteriore fissa    Battuta posteriore automatica
	Morsetti speciali	Morsetti marcatori    Multistep
	Base dispenser +cambio rapido (720x550x710mm)	Dispenser a cassetto +cambio rapido    Dispenser portatile (360x360x180mm)
	Impugnatura cambio/rapido alluminio	Impugnatura cambio/rapido trasparente    Specchio retrovisore
	Controllo forza crimpatura	Telecamera



# PRESSE ORIZZONTALI 290T

SCHEDA TECNICA	
Potenza di pressatura	290Ton
Range di pressatura	7-84mm
Diametro di pressatura massimo	102mm (con porta morsetti)
Tubo 6 spirali	1.1/2"
Tubo 4 spirali	2"
Tubo 2 trecce	3"
Apertura massima con morsetti	+44mm
Diametro massimo di apertura	140mm
Dimensione LxPxH	700x550x880mm
Peso	250 Kg.
Motore	4 Kw - 400V 50-60Hz
Olio	45 L

MORSETTI																							
Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84*	96**
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	07	70	70	07	90	90	100	100	100	105	105	105	105	105

\* Senza cambio rapido   \*\* Con porta morsetti

Pressa elettrica con distributore manuale e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 3" su tubo industriale



PRESSA O260EM		
Codice	Accessori in dotazione	
O260EM	Doppia velocità	Macchina silenziata
	Controllo EM	

ACCESSORI AGGIUNTIVI		
Voltaggio speciale	Battuta posteriore fissa	Specchio retrovisore
Morsetti speciali	Morsetti marcatori	Morsetti freni e freon
Base dispenser +cambio rapido (720x550x710mm)	Dispenser a cassetto +cambio rapido	Dispenser portatile (360x360x180mm)
Impugnatura cambio/rapido alluminio	Impugnatura cambio/rapido trasparente	

Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 3" su tubo industriale



PRESSA O260EL		
Codice	Accessori in dotazione	
O260EL	Pedale elettrico	Controllo EL
	Macchina silenziata	Doppia velocità
		Regolazione riapertura automatica testa di pressatura

ACCESSORI AGGIUNTIVI		
Voltaggio speciale	Battuta posteriore fissa	Battuta posteriore automatica
Morsetti speciali	Morsetti marcatori	Morsetti freni e freon
Base dispenser +cambio rapido (720x550x710mm)	Dispenser a cassetto +cambio rapido	Dispenser portatile (360x360x180mm)
Impugnatura cambio/rapido alluminio	Impugnatura cambio/rapido trasparente	Specchio retrovisore
Telecamera		

# PRESSE ORIZZONTALI 290T - 350T

SCHEDA TECNICA	O260ED	O330EL
Potenza di pressatura	290Ton	380Ton
Range di pressatura	7-84mm	7-126mm
Diametro di pressatura massimo	102mm (con porta morsetti)	145mm (con porta morsetti)
Tubo 6 spirali	1 1/2"	2"
Tubo 4 spirali	2"	2 1/2"
Tubo 2 trecce	3"	4"
Apertura massima con morsetti	+44mm	+54mm
Diametro massimo di apertura	140mm	190mm
Dimensione LxPxH	700x550x880mm	760x620x900mm
Peso	250 Kg.	430 Kg.
Motore	4 Kw - 400V 50-60Hz	5,5 Kw - 400V 50-60Hz
Olio	45 L	60 L

Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 3" su tubo industriale



PRESSA O260ED					
Codice	Accessori in dotazione				
O260ED		Doppia velocità			
		Pedale elettrico			
ACCESSORI AGGIUNTIVI					
	Voltaggio speciale		Battuta posteriore fissa		Battuta posteriore automatica
	Morsetti speciali		Morsetti marcatori		Multistep
	Base dispenser +cambio rapido (720x550x710mm)		Dispenser a cassetto +cambio rapido		Dispenser portatile (360x360x180mm)
	Impugnatura cambio/rapido alluminio		Impugnatura cambio/rapido trasparente		Specchio retrovisore
	Controllo forza crimpatura		Telecamera		

MORSETTI																	
Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	90	100	100

Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3" R2 e 4" su tubo industriale



PRESSA O330EL					
Codice	Accessori in dotazione				
O330EL		Pedale elettrico			
		Doppia velocità			
ACCESSORI AGGIUNTIVI					
	Voltaggio speciale		Battuta posteriore fissa		Battuta posteriore automatica
	Morsetti speciali		Morsetti marcatori		Morsetti freni e freon
	Base dispenser +cambio rapido (890x670x710mm)		Dispenser portatile (600x350x280mm)		Telecamera
	Impugnatura cambio/rapido alluminio		Impugnatura cambio/rapido trasparente		Specchio retrovisore

MORSETTI																	
Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	90	100	100

\* Senza cambio rapido \*\* Con porta morsetti



# PRESSE ORIZZONTALI 150T

SCHEDA TECNICA																
Potenza di pressatura																150Ton
Range di pressatura																7-69mm
Diametro di pressatura massimo																90mm (con porta morsetti)
Tubo 6 spirali																1"
Tubo 4 spirali																1.1/4"
Tubo industriale																1.1/2"
Apertura morsetti																+60mm
Diametro massimo di apertura																142mm
Dimensione LxPxH																500x900x1470mm
Peso																500 Kg.
Motore																4 Kw - 400V 50-60Hz
Olio																60 L

MORSETTI																			
Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69*
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90

\* Senza cambio rapido   \*\* Con porta morsetti

Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2



PRESSA F140EL																
Codice	Accessori in dotazione															
F140EL	Pedale elettrico    Controllo EL															
	Macchina silenziata    Doppia velocità															
	Regolazione riapertura automatica testa di pressatura    Specchio retrovisore															

ACCESSORI AGGIUNTIVI																
	Voltaggio speciale		Battuta posteriore fissa		Battuta posteriore automatica											
	Morsetti speciali		Morsetti marcatori		Morsetti freni e freon											
	Dispenser portatile (600x350x280mm)		Dispenser cambio rapido laterale		Dispenser cambio rapido frontale											
	Impugnatura cambio/rapido alluminio		Impugnatura cambio/rapido trasparente		Telecamera											

Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2



PRESSA F140ED																
Codice	Accessori in dotazione															
F140ED	Pedale elettrico    Specchio retrovisore															
	Macchina silenziata    Doppia velocità															

ACCESSORI AGGIUNTIVI																
	Voltaggio speciale		Battuta posteriore fissa		Battuta posteriore automatica											
	Morsetti speciali		Morsetti marcatori		Multistep											
	Controllo forza crimpatura		Dispenser cambio rapido laterale		Dispenser cambio rapido frontale											
	Impugnatura cambio/rapido alluminio		Impugnatura cambio/rapido trasparente		Telecamera											
	Lubrificazione automatica															

# PRESSE ORIZZONTALI 280T - 320T - 350T - 400T



F280ED

SCHEDA TECNICA	F280ED	F320ED	F340ED	F400ED
Potenza di pressatura	280Ton	320Ton	350Ton	400Ton
Range di pressatura	7-116mm	7-116mm	7-164mm	7-190mm
Ø max di pressatura	116mm (con porta morsetti)	116mm (con porta morsetti)	178mm (con porta morsetti)	190mm (con porta morsetti)
Tubo 6 spirali	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
Tubo 4 spirali	2"	2.1/2"	3"	4"
Tubo industriale	4"	4"	6"	8"
Apertura morsetti	+70mm	+70mm	+115mm	+115mm
Ø max di apertura	166mm	166mm	283mm	283mm
Dimensione LxPxH	690x850x1600mm	690x850x1600mm	760x850x1710mm	760x850x1710mm
Peso	1040 Kg.	1040 Kg.	1400 Kg.	1400 Kg.
Motore	5,5 Kw 400V 50-60Hz	5,5 Kw 400V 50-60Hz	5,5 Kw 400V 50-60Hz	7,5 Kw 400V 50-60Hz
Olio	70 L	70 L	70 L	70 L

MORSETTI F280ED / F320ED																							
Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84*	96**
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	90	90	90	90	100	100	105	105	105	105	105	105

\* Senza cambio rapido   \*\* Con porta morsetti

**F280ED** - Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 4" su tubo industriale oleodinamico fino a 1.1/2" R2

**F320ED** - Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" 4SP e 4" su tubo industriale



F320ED

MORSETTI F340ED / F400ED																															
Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	90	90	90	90	100	100	105	105	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	120	

**F340ED** - Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3" 4SP e 6" su tubo industriale

**F400ED** - Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili fino a 8" su tubo industriale.


 F340ED  
F400ED

PRESSE F280ED / F320ED / F340ED / F400ED																							
Codice	Accessori in dotazione																						
F280ED	Pedale elettrico																						
F320ED	Macchina silenziata																						
F340ED	Doppia velocità																						
F400ED	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua																						

ACCESSORI AGGIUNTIVI																							
Voltaggio speciale																							
Battuta posteriore fissa																							
Morsetti speciali																							
Dispenser cambio rapido laterale																							
Impugnatura cambio rapido alluminio																							
Lubrificazione automatica																							
Multistep																							
Dispenser cambio rapido frontale																							
Telecamera																							