



TAGLIERINE Ø250mm

SCHEDA TECNICA	TAB250L	TA250	TSRI250
Taglio massimo su tubo 4Sp	1.1/2"	2"	2"
Taglio ottimale su tubo 4SP	1.1/4"	1.1/2"	1.1/2"
Taglio ottimale su tubo R2	1.1/2"	2"	2"
Capacità di spellatura	-	-	2"
Diametro max di taglio	70 mm	70 mm	70 mm
Giri al minuto	2900 rpm	-	-
Diametro lama	250 mm	250 mm	250 mm
Peso	30 Kg	125 Kg	165 Kg
Dimensione LxPxH	600x400x280 mm	510x1000x1100 mm	510x1200x1100 mm
Motore taglierina	2,2 Kw 400V 50/60Hz	3 Kw 400V 50/60Hz	3 Kw 400V 50/60Hz
Motore spellatrice	-	-	0,55 Kw con motori-duttore 200N/1"

Taglierina da banco carenata, in alluminio, con disco in acciaio chiuso all' interno, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1"1/2"



TAB250L		
Codice	Accessori in dotazione	
TAB250L		Predisposizione per impianto aspirazione
ACCESSORI AGGIUNTIVI		
	Voltaggio speciale	

Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all'interno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 2"



TA250		
Codice	Accessori in dotazione	
TA250		Schermo di protezione
ACCESSORI AGGIUNTIVI		
	Voltaggio speciale	
	Cappa con attacco per impianto aspirazione	
	Contacolpi	

Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno/interno



TSRI250		
Codice	Accessori in dotazione	
TSRI250		Schermo di protezione
ACCESSORI AGGIUNTIVI		
	Voltaggio speciale	
	Cappa con attacco per impianto aspirazione	
	Contacolpi	

Spine Spellatrici										
Ø Tubo	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
R1/R2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spine Est.								●	●	●
4SP/4SH								●	●	●
Interlock							●	●	●	●
Spine Int.	Interlock						●	●	●	●

TAGLIERINE Ø300mm - Ø400mm

SCHEDA TECNICA	TA300	TA400	TA400P
Taglio massimo su tubo 4Sp	2,1/2"	2,1/2"	2,1/2"
Taglio ottimale su tubo 4SP	2"	-	-
Taglio ottimale su tubo R2	2,1/2"	3"	3"
Diametro max di taglio	80 mm	120 mm	120 mm
Diametro lama	300 mm	400 mm	400 mm
Peso	138 Kg	190 Kg	190 Kg
Dimensione LxPxH mm	510x1200x1100 mm	1150x1200x1100 mm	1150x720x1100 mm
Motore taglierina	4 Kw 400V 50/60Hz	5,5 Kw 400V 50/60Hz	5,5 Kw 400V 50/60Hz
Alim. pneumatica max	-	-	6 bar



TA300/TA400 - Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all' interno. Comando per il taglio a pedale.

TA300 - TA400			
Codice	Accessori in dotazione		
TA300 TA400		Schermo di protezione	 Disco Ø300 liscio (TA300) Disco Ø400 liscio (TA400)

ACCESSORI AGGIUNTIVI			
	Voltaggio speciale		Disco Ø 250 tagli obliqui
	Cappa con attacco per impianto aspirazione		Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000
	Contacolpi		Contametri



TA400P - Taglierina da produzione ad azionamento pneumatico per il taglio di tubi flessibili oleodinamici.

TA400P			
Codice	Accessori in dotazione		
TA400P		Schermo di protezione	 Disco Ø400 liscio

ACCESSORI AGGIUNTIVI			
	Voltaggio speciale		Disco Ø 250 tagli obliqui
	Contametri		Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000
	Contacolpi		Supporto di misurazione tubo L.3000



TAGLIERINE Ø300mm CON SPELLATUBI

INDICE FIGURATO



SCHEDA TECNICA	
Taglio massimo su 4SP	2.1/2"
Taglio ottimale su 4SP	2"
Taglio ottimale su R2	2.1/2"
Capacità di spellatura	2"
Motore taglierina	4 Kw 400V 50/60Hz
Diametro max di taglio	80 mm
Diametro lama	300 mm
Peso	170 Kg
Dimensione LxPxH	510x1200x1100 mm
Motore spellatrice	0,55 Kw con motoriduttore 200N/1"

Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno/interno.

TSRI300		
Codice	Accessori in dotazione	
TSRI300	Pedale elettrico spellatrice	Disco Ø300 liscio
	Schermo di protezione	

ACCESSORI AGGIUNTIVI			
	Voltaggio speciale	Disco Ø 250 tagli obliqui	Guida a rulli per tubo
	Cappa con attacco per impianto aspirazione	Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000	Utensile doppio per spellatura esterna
	Contacolpi	Contametri	Base portautensili 300x300x190mm

SPELLATUBI



SRM - SRIM



SR



SRI

SRM / SRIM - Spellatubi manuale ad utensile regolabile con spine di guida.
SR / SRI - Spellatubi elettrica ad utensile regolabile con spine di guida.

SCHEDA TECNICA		SRM - SRIM	SR - SRI
Capacità di spellatura	2"	2"	
Peso	8 Kg (SRM) - 10 Kg (SRIM)	80 Kg (SR) - 85 Kg (SRI)	
Dimensione LxPxH	480x250x120 mm	850x450x500 mm	
Motore	-		0,55 Kw con motoriduttore 200N/1"

TSRI300		
Codice	Tipo	Accessori in dotazione
SRM	Esterno	-
SRIM	Esterno/Interno	-
SR	Esterno	Pedale elettrico spellatrice
SRI	Esterno/Interno	Utensile doppio per spellatura esterna

ACCESSORI AGGIUNTIVI		
	Voltaggio speciale (solo per SR-SRI)	Base portautensili 300x300x190mm

Ø Tubo	Spine Spellatrici		TSRI300 - SRM - SRIM - SR - SRI								
	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	
Spine Est.	R1/R2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4SP/4SH						●	●	●	●	●
	Interlock					●	●	●	●	●	●
Spine Int.	Interlock					●	●	●	●	●	●